

Gira Deurstation Edel Staal
Hoogwaardig en robuust deur-
station voor inbouwmontage
met roestvrij stalen frontplaat,
voor eengezinswoningen en
appartementengebouwen

GIRA

Gira Deurstation Edel Staal

Hoogwaardig, robuust en vandaalbestendig



Gira Deurstation Edel Staal viervoudig

Gira Deurstation Edel Staal

Het Gira Deurstation Edel Staal verenigt design en kracht: met de hoogwaardige roestvrij stalen frontplaat is hij niet alleen mooi, maar ook zeer robuust en daarmee in hoge mate vandaal- en weerbestendig. Praktisch naadloos gaan frontplaat en naambordjes in elkaar over zodat er geen voorwerpen in spleten kunnen worden gestoken.

Daar komt nog bij dat de naambordjes zich achter gehard glas bevinden en dat de vrijsprekenfunctie is verdekt om luidspreker en microfoon te beschermen. Ook de met robuust roestvrij staal vervaardigde belknoppen zijn zeer duurzaam.

Het Deurstation Edel Staal is ook verkrijgbaar met videofunctie.

Materiaal

De geslepen frontplaat is 3 mm dik en gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal in V2A-kwaliteit. Bij alle varianten wordt het deurstation schroefloos gemonteerd. Het kan worden ontgrendeld met een speciaal hulpgereedschap dat bij levering is inbegrepen.

Naambordjes

De 5 mm dikke afdekplaten van gehard glas zijn spatwaterdicht, bestand tegen slagen, vuur en krassen en zeer gemakkelijk te reinigen. Zonder demontage kunnen de tekstlabels uit het deurstation worden gehaald. De ontgrendeling daarvoor is verdekt angebracht.



Luidspreker en microfoon

Door de verdekte constructie van luidspreker en microfoon is het niet mogelijk met een spits voorwerp te beschadigen – functies die, zoals bij alle Gira deurstations, van de nieuwste microprocesstechnologie voorzien zijn. De voordelen van deze technologie zijn spraakgestuurd antwoorden en onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden. Het spraakvolume van de luidspreker is instelbaar.

Belknoppen

Roestvrij stalen belknoppen en naambordjes worden met een witte LED verlicht. De toetsbediening wordt met een geluidssignaal bevestigd – een aanvullende functie die zonodig ook kan worden uitgeschakeld.

Montage

Het Gira Deurstation Edel Staal voor inbouwmontage wordt compleet voorgemonteerd inclusief inbouwluidspreker geleverd. Het tijdrovende bekabelen van de belknoppen vervalt daarmee. Voor ingebruikstelling hoeft slechts de normale Gira 2-draads bus te worden aangesloten.

Het station wordt in een 40 mm diepe inbouwkast (60 mm bij integratie van de videofunctie) met muurankers en poorten voor kabelinvoer geïnstalleerd. Schuimrubber aan de onderzijde van de frontplaat dicht het station naar de wand. Bovendien zorgen een borgstrip en oplegvlak in de inbouwkast voor een gemakkelijke montage.

Aansluitingen

2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen aanvullende voeding
2 klemmenstroken systeembus
2 schroefklemmen sabotagecontact

Technische gegevens

- Voeding:
26 V DC \pm 2 V (busspanning)
- Beschermingsklasse: IP 44
- Temperatuurbereik:
-25 °C tot +70 °C

Deurstation Edel Staal

Van eengezinswoning tot appartementsgebouw kan met het Gira deurstation worden uitgerust. Het assortiment omvat talrijke varianten: uitvoeringen voor maximaal twaalf wooneenheden zijn leverbaar.



Gira Deurstation
Edel Staal tweevoudig

Afmetingen (b x h)
160 x 218 mm



Gira Deurstation
Edel Staal twaalfvoudig

Afmetingen (b x h)
270 x 285 mm

Deurstation Edel Staal video

In de varianten van eengezinswoning tot gebouw met twaalf wooneenheden is het Deurstation Edel Staal met kleurencamera verkrijgbaar. De behuizing is van slagvaste kunststof en kan bij beschadiging eenvoudig worden vervangen.



Gira Deurstation
Edel Staal Video
viervoudig

Afmetingen (b x h)
160 x 352 mm



Gira Deurstation
Edel Staal Video twaalfvoudig

Afmetingen (b x h)
270 x 285 mm

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische
installatie systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0)21 95-602-0
Fax +49 (0)21 95-602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 0800-belgira
(Tel 0800-2 35 44 72)

Importeur in Nederland

 **Technische Unie**

Bovenkerkerweg 10-12
NL-1185 XE Amstelveen
Postbus 900
NL-1180 AX Amstelveen
Tel +31 (0) 20-5 45 03 45
Fax +31 (0) 20-5 45 02 50
[communicatie@
technischeunie.com](mailto:communicatie@technischeunie.com)

Voor toezending van de
complete Gira documentatie
in Nederland:

Gira Informatiedienst
Postbus 30124
NL-1301 AC Almere
Fax +31 (0) 36-7 11 35 99

Afmetingen deurstations

(b x h x d)

enkelvoudig, tweevoudig,
drievoudig:
160 x 218 mm (frontplaat)
140 x 198 x 40 mm (inbouwkast)
viervoudig, zesvoudig:
160 x 285 mm (frontplaat)
140 x 265 x 40 mm (inbouwkast)
achtvoudig, negenvoudig:
160 x 352 mm (frontplaat)
140 x 332 x 40 mm (inbouwkast)
tienvoudig, twaalfvoudig:
270 x 285 mm (frontplaat)
250 x 265 x 40 mm (inbouwkast)

Video

enkelvoudig, tweevoudig:
160 x 285 mm (frontplaat)
140 x 265 x 60 mm (inbouwkast)
drievoudig, viervoudig:
160 x 352 mm (frontplaat)
140 x 332 x 60 mm (inbouwkast)
zesvoudig, achtvoudig,
negenvoudig:
160 x 437 mm (frontplaat)
140 x 417 x 60 mm (inbouwkast)
tienvoudig, twaalfvoudig:
270 x 285 mm (frontplaat)
250 x 265 x 60 mm (inbouwkast)

Gira Labelservice

Bij de aanschaf van een
Deurstation Edel Staal biedt
Gira als service gratis eerste
opschriften voor de belknoppen.
In een paar stappen kan via
www.marking.gira.com een
persoonlijk sjabloon worden
gemaakt en met een online-
formulier worden besteld.
Binnen enkele dagen worden
dan van een opschrift voorziene
kunststof tekstlabels per post
opgestuurd. De transparante
labels zijn lichtecht, weer-
bestendig, en golven niet en
zijn qua afmetingen optimaal
op het Deurstation Edel Staal
afgestemd.

Afmetingen naambordje

(b x h)

62 x 18 mm

Technische wijzigingen
voorbehouden

Meer informatie vindt u in de
Gira catalogus en op internet
onder www.gira.nl

**Installatiebedrijf voor intelligente
elektrotechnische installaties**

**D. VAN GILS**
ELECTROTECHNIEK

D van Gils Electrotechniek
Reest 20
5032 EP TILBURG

Telefoon +31 (0)6 20402071

info@dvangilselectrotechniek.nl

[http://www.
dvangilselectrotechniek.nl](http://www.dvangilselectrotechniek.nl)